

BONA PRIME CLASSIC

Descripción del Producto



Características

Bona Prime Classic es un fondo / imprimación acuosa de acrilato de un componente diseñada para aplicar en suelos de madera antes de revestir con acabados acuosos Bona. Ofrece una superficie con cuerpo y reduce el riesgo de pegado lateral.

- Diseñado para aplicar con todos los acabados acuosos Bona
- Elevado contenido sólido
- Superficie con cuerpo
- Riesgo reducido de adhesión lateral, i.e., especialmente adecuado para suelos de tablón de conífera y suelos de madera dura con calefacción por el subsuelo.

Datos Técnicos

Tipo de acabado: Fondo/ Imprimación acuosa de un componente basado en una dispersión de acrilato

Contenido sólido: Aprox. 35%

Tiempo de secado: 1-2 horas a 20°C/60% H.R.

Herramientas de aplicación: Rodillo o aplicador

Tasa de aplicación: 8-10 m²/litros (120-100 g/m²)

Seguridad: No clasificada

Tiempo de conservación: 1 año desde la fecha de producción en envase original cerrado

Almacenamiento/transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte

Tamaño del paquete: 3 x 5 litros (44 cajas por palet)

Eliminación: Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con los reglamentos locales.